Usage prévu

- L'outil de distribution d'électrodes jetables est destiné à l'introduction et à la livraison d'électrodes de stimulation

Avertissements

- L'outil de distribution d'électrodes jetables est conçu pour une utilisation sur un seul patient. Jetez l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser sur un patient. NE PAS réutiliser.
- L'outil de distribution d'électrodes jetables est un dispositif stérilisé jetable. NE PAS restériliser.
- L'outil de distribution d'électrodes jetables utilise une aiguille d'insertion et est très tranchant. Soyez prudent lorsque vous insérez des électrodes dans l'outil.
- État de service – avant chaque utilisation, évaluer l'outil de distribution d'électrodes jetables pour les dommages et les défauts observables. N'utilisez pas l'outil de distribution d'électrodes jetables si l'emballage est endommagé car le sceau stérile peut être brisé.

Service et dépannage

- L'outil de distribution d'électrodes jetables ne peut pas être réparé. Si l'appareil tombe en panne prématurément, contacter le service clientèle de Synapse Biomedical pour pour le renvoyer afin d'évaluation.

Garantie du produit

- La durée de conservation de l'outil de distribution d'électrodes jetables est d'un (1) an.

Mise au rebut

- Élimination des matériaux d'emballage - élimination des déchets solides conformément aux politiques de l'hôpital
- Toutes les pièces présentant une contamination potentiellement bio-dangereuse - éliminer dans un conteneur de taille appropriée pour objets tranchants bio-dangereux.
- Observer les politiques de l'hôpital pour la méthode d'élimination appropriée.

SPÉCIFICATIONS DE L'OUTIL DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRODE	
Nom de l'appareil	Outil de distribution d'électrodes jetables
Modèle	RÉF 21-0039-99
Fabricant	Synapse Biomedical, Inc.
Température d'exploitation	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Température de stockage	18 °C à 25 °C (64 °F à 77 °F)
Dimensions (po.) [L x La x P]	19" x 5" x 0,75"
Poids	156 g
Matériaux et construction du boîtier	Acier inoxydable Série 300 / polycarbonate
Accessoires	Aucun
Humidité relative	15 % à 93 %, sans condensation
Plage de pression ambiante	700 hPa à 1060 hPa

Stockage des kits :

- Stocker les kits d'outils de distribution d'électrodes jetables verticalement 1 en hauteur ou 5 horizontalement

SYNAPSE Biomedical Inc. CE 2797

Usage prévu

- L'outil de distribution d'électrodes jetables est destiné à l'introduction et à la livraison d'électrodes de stimulation

Avertissements

- L'outil de distribution d'électrodes jetables est conçu pour une utilisation sur un seul patient. Jetez l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser sur un patient. NE PAS réutiliser.
- L'outil de distribution d'électrodes jetables est un dispositif stérilisé jetable. NE PAS restériliser.
- L'outil de distribution d'électrodes jetables utilise une aiguille d'insertion et est très tranchant. Soyez prudent lorsque vous insérez des électrodes dans l'outil.
- État de service – avant chaque utilisation, évaluer l'outil de distribution d'électrodes jetables pour les dommages et les défauts observables. N'utilisez pas l'outil de distribution d'électrodes jetables si l'emballage est endommagé car le sceau stérile peut être brisé.

Service et dépannage

- L'outil de distribution d'électrodes jetables ne peut pas être réparé. Si l'appareil tombe en panne prématurément, contacter le service clientèle de Synapse Biomedical pour pour le renvoyer afin d'évaluation.

Garantie du produit

- La durée de conservation de l'outil de distribution d'électrodes jetables est d'un (1) an.

Mise au rebut

- Élimination des matériaux d'emballage - élimination des déchets solides conformément aux politiques de l'hôpital
- Toutes les pièces présentant une contamination potentiellement bio-dangereuse - éliminer dans un conteneur de taille appropriée pour objets tranchants bio-dangereux.
- Observer les politiques de l'hôpital pour la méthode d'élimination appropriée.

SPÉCIFICATIONS DE L'OUTIL DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRODE	
Nom de l'appareil	Outil de distribution d'électrodes jetables
Modèle	RÉF 21-0039-99
Fabricant	Synapse Biomedical, Inc.
Température d'exploitation	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Température de stockage	18 °C à 25 °C (64 °F à 77 °F)
Dimensions (po.) [L x La x P]	19" x 5" x 0,75"
Poids	156 g
Matériaux et construction du boîtier	Acier inoxydable Série 300 / polycarbonate
Accessoires	Aucun
Humidité relative	15 % à 93 %, sans condensation
Plage de pression ambiante	700 hPa à 1060 hPa

Stockage des kits :

- Stocker les kits d'outils de distribution d'électrodes jetables verticalement 1 en hauteur ou 5 horizontalement

SYNAPSE Biomedical Inc. CE 2797

RÉF 77-0086-3-FR Rév. C