Uso previsto

- L'elettrodo per somministrazione usa e getta è concepito per l'introduzione e la somministrazione di elettrocateteri

Avvertenze

- L'elettrodo per somministrazione usa e getta è concepito come monouso. Smaltire il dispositivo alla fine dell'utilizzo su un paziente. NON riutilizzare.
- L'elettrodo per somministrazione usa e getta è un dispositivo sterilizzato usa e getta. NON risterilizzare.
- L'elettrodo per somministrazione usa e getta utilizza un ago per l'inserimento ed è molto tagliente. Prestare attenzione quando si inseriscono gli elettrodi nello strumento.
- Condizioni per l'assistenza – Prima di ogni utilizzo valutare l'elettrodo per somministrazione usa e getta per identificare possibili danni e difetti visibili. Non utilizzare l'elettrodo per somministrazione usa e getta se l'imballaggio è danneggiato poiché il sigillo sterile potrebbe essere rotto.

Assistenza e ricerca e risoluzione dei problemi

- L'elettrodo per somministrazione usa e getta non può essere sottoposto a manutenzione. Se il dispositivo si guasta prematuramente, contattare l'assistenza clienti Synapse Biomedical per concordare la restituzione ai fini di una valutazione.

Garanzia del prodotto

- La durata dell'elettrodo per somministrazione usa e getta è di un (1) anno.

Smaltimento

- Smaltimento del materiale di imballaggio – smaltimento dei rifiuti solidi secondo le politiche ospedaliere.
- Tutte le parti con potenziale contaminazione pericolosa dal punto di vista biologico – Smaltire in un contenitore della dimensione appropriata per materiali taglienti a rischio biologico.
- Rispettare le politiche ospedaliere per il metodo corretto di smaltimento.

SPECIFICHE DELL'ELETTRODO PER SOMMINISTRAZIONE	
Nome del dispositivo	Elettrodo per somministrazione usa e getta
Modello	RIF. 21-0039-99
Fabbricante	Synapse Biomedical, Inc.
Temperatura di esercizio	Da 5ºC a 40ºC (Da 41ºF a 104ºF)
Temperatura di conservazione	Da 18ºC a 25ºC (Da 64ºF a 77ºF)
Dimensioni (pollici) [Lu x La x P]	19” x 5” x 0,75”
Peso	156 g
Materiali e costruzione dell'alloggiamento	Acciaio inox / Policarbonato Serie 300
Accessori	Nessuno
Umidità relativa	Dal 15% al 93%, senza condensa
Intervallo di pressione ambientale	Da 700hPa a 1060hPa

Conservazione dei kit:

- Conservare i kit dell'elettrodo per somministrazione usa e getta in verticale 1 in alto o in orizzontale 5

SYNAPSE Biomedical Inc. CE 2797

Uso previsto

- L'elettrodo per somministrazione usa e getta è concepito per l'introduzione e la somministrazione di elettrocateteri

Avvertenze

- L'elettrodo per somministrazione usa e getta è concepito come monouso. Smaltire il dispositivo alla fine dell'utilizzo su un paziente. NON riutilizzare.
- L'elettrodo per somministrazione usa e getta è un dispositivo sterilizzato usa e getta. NON risterilizzare.
- L'elettrodo per somministrazione usa e getta utilizza un ago per l'inserimento ed è molto tagliente. Prestare attenzione quando si inseriscono gli elettrodi nello strumento.
- Condizioni per l'assistenza – Prima di ogni utilizzo valutare l'elettrodo per somministrazione usa e getta per identificare possibili danni e difetti visibili. Non utilizzare l'elettrodo per somministrazione usa e getta se l'imballaggio è danneggiato poiché il sigillo sterile potrebbe essere rotto.

Assistenza e ricerca e risoluzione dei problemi

- L'elettrodo per somministrazione usa e getta non può essere sottoposto a manutenzione. Se il dispositivo si guasta prematuramente, contattare l'assistenza clienti Synapse Biomedical per concordare la restituzione ai fini di una valutazione.

Garanzia del prodotto

- La durata dell'elettrodo per somministrazione usa e getta è di un (1) anno.

Smaltimento

- Smaltimento del materiale di imballaggio – smaltimento dei rifiuti solidi secondo le politiche ospedaliere.
- Tutte le parti con potenziale contaminazione pericolosa dal punto di vista biologico – Smaltire in un contenitore della dimensione appropriata per materiali taglienti a rischio biologico.
- Rispettare le politiche ospedaliere per il metodo corretto di smaltimento.

SPECIFICHE DELL'ELETTRODO PER SOMMINISTRAZIONE	
Nome del dispositivo	Elettrodo per somministrazione usa e getta
Modello	RIF. 21-0039-99
Fabbricante	Synapse Biomedical, Inc.
Temperatura di esercizio	Da 5ºC a 40ºC (Da 41ºF a 104ºF)
Temperatura di conservazione	Da 18ºC a 25ºC (Da 64ºF a 77ºF)
Dimensioni (pollici) [Lu x La x P]	19” x 5” x 0,75”
Peso	156 g
Materiali e costruzione dell'alloggiamento	Acciaio inox / Policarbonato Serie 300
Accessori	Nessuno
Umidità relativa	Dal 15% al 93%, senza condensa
Intervallo di pressione ambientale	Da 700hPa a 1060hPa

Conservazione dei kit:

- Conservare i kit dell'elettrodo per somministrazione usa e getta in verticale 1 in alto o in orizzontale 5

SYNAPSE Biomedical Inc. CE 2797